

目录

| | |
|---------------------------|---|
| 目录 | 1 |
| 网络产品动态汇总 | 2 |
| 弹性IP (EIP)-新增支持按日流量计费 | 2 |
| 适用客户 | 2 |
| 发布功能 | 2 |
| 产品文档 | 2 |
| 弹性IP (EIP)-支持绑定云服务器辅网卡 | 2 |
| 适用客户 | 2 |
| 发布功能 | 2 |
| 产品文档 | 2 |
| 弹性IP (EIP)-北京地区IPv6地址开放售卖 | 2 |
| 适用客户 | 2 |
| 发布功能 | 3 |
| 弹性IP (EIP)-支持SIP协议 | 3 |
| 适用客户 | 3 |
| 发布功能 | 3 |
| 负载均衡SLB-支持主备转发策略 | 3 |
| 适用客户 | 3 |
| 发布功能 | 3 |
| 产品文档 | 3 |
| 负载均衡SLB-支持基于域名/URL路径的转发策略 | 3 |
| 适用客户 | 3 |
| 发布功能 | 3 |
| 产品文档 | 3 |
| 负载均衡SLB-支持挂载IPv6后端服务器 | 3 |
| 适用客户 | 3 |
| 发布功能 | 4 |
| 产品文档 | 4 |
| 负载均衡SLB-内网负载均衡支持HTTPS协议 | 4 |
| 适用客户 | 4 |
| 发布功能 | 4 |
| 负载均衡SLB-七层监听器支持流量镜像 | 4 |
| 适用客户 | 4 |
| 发布功能 | 4 |

网络产品动态汇总

上半年金山云网络类产品重要更新动态汇总如下：

弹性IP（EIP）

- [新增支持按日流量计费](#)
- [支持绑定云服务器辅网卡](#)
- [北京地区IPv6地址开放售卖](#)
- [支持SIP协议](#)

负载均衡（SLB）

- [支持主备转发策略](#)
- [支持基于域名/URL路径的转发策略](#)
- [支持挂载IPv6后端服务器](#)
- [内网负载均衡支持HTTPS协议](#)
- [七层监听器支持流量镜像](#)

弹性IP（EIP）-新增支持按日流量计费

弹性IP开放按日流量计费方式的实例售卖。

适用客户

所有公有云客户。

发布功能

弹性IP提供更多计费方式选择，新增“按量付费（流量）”计费方式，按每日使用流量计费，计费周期和账单周期均为1天。

该计费方式可实现客户按照业务特点灵活选择弹性IP的计费方式并降低公网成本的目的。

产品文档

<https://docs.ksyun.com/documents/5955>

[查看产品](#)

弹性IP（EIP）-支持绑定云服务器辅网卡

弹性IP支持绑定云服务器的辅网卡。

适用客户

所有公有云客户。

发布功能

用户可将弹性IP绑定到云服务器KEC实例的辅网卡，让单台云服务器具备多个公网IP的访问能力。

产品文档

<https://docs.ksyun.com/documents/2314>

弹性IP（EIP）-北京地区IPv6地址开放售卖

北京地区IPv6开放售卖。

适用客户

所有公有云客户。

发布功能

北京地区IPv6开放售卖，用户可搭建IPv6 VPC环境，为云服务器等资源分配IPv6地址，为负载均衡实例绑定IPv6地址以转发IPv6的公网请求。

弹性IP（EIP）-支持SIP协议

弹性IP支持承载SIP协议。

适用客户

所有公有云客户。

发布功能

弹性IP网关支持SIP协议，云服务器可部署基于SIP的语音服务，扩展云主机的使用场景。

负载均衡SLB-支持主备转发策略

四层负载均衡支持主备转发策略。

适用客户

所有公有云客户。

发布功能

四层负载均衡支持主备转发策略，后端服务器组中仅有一台主机和一台备机。当主机工作正常时，流量将转发至主机；若主机宕机，流量将切换至备机。

该转发策略利用两台服务器实现主备模式，适合于对传统主备模式有较强依赖的客户。

产品文档

<https://docs.ksyun.com/documents/1136>

负载均衡SLB-支持基于域名/URL路径的转发策略

七层负载均衡支持配置基于域名和URL路径的转发策略。

适用客户

所有公有云客户。

发布功能

七层负载均衡可以将来自不同域名或URL路径的请求转发给不同的后端服务器组，合理分配服务器资源。

URL可以配置独立于监听器的转发方式、会话保持和健康检查规则。

同一个监听器可以添加多条域名+URL转发策略，方便客户更灵活地适配业务需求，合理分配资源。

产品文档

<https://docs.ksyun.com/documents/37506>

负载均衡SLB-支持挂载IPv6后端服务器

四层负载均衡支持挂载IPv6后端服务器。

适用客户

所有公有云客户。

发布功能

负载均衡SLB提供IPv6实例，该实例可绑定IPv6公网地址使用，可被互联网上的IPv6客户端访问，同时四层IPv6 负载均衡后端支持直接挂载使用IPv6地址的云服务器，满足IPv6网络搭建要求。

产品文档

<https://docs.ksyun.com/documents/5964>

负载均衡SLB-内网负载均衡支持HTTPS协议

内网负载均衡支持HTTPS协议。

适用客户

所有公有云客户。

发布功能

支持在内网负载均衡实例上添加HTTPS监听器，转发来自内网的HTTPS协议请求。HTTPS协议适用于需要加密传输的七层应用。

负载均衡SLB-七层监听器支持流量镜像

负载均衡七层监听器（HTTP/HTTPS）支持将监听器入流量实时同步到镜像服务器中。

适用客户

所有公有云客户。

发布功能

流量镜像可完整复制公网访问流量，用户可在此基础上部署安全分析工具，实现如漏洞检测、反爬虫等深层次的安全分析能力。